

Scripts de déploiement – Agent GLPI Inventory

Ce document rassemble les scripts automatisant l'installation de l'agent GLPI Inventory sur postes Windows 10 et Debian Linux. Les techniciens peuvent les adapter en modifiant les variables \$Glpiserver (PowerShell) ou GLPI_SERVER (Bash).

1. Script PowerShell – Install-GLPIAgent.ps1

Install-GLPIAgent.ps1 – déploiement silencieux de l'agent GLPI Inventory

\$Glpiserver = "https://192.168.1.20/glpi" # URL du serveur GLPI

\$Version = "1.6" # Version de l'agent

\$Msi = "glpi-agent-\$Version-x64.msi"

\$TempMsi = "\$env:TEMP\\$Msi"

Téléchargement du paquet MSI depuis GitHub

Invoke-WebRequest -Uri "https://github.com/glpi-project/glpi-agent/releases/download/\$Version/\$Msi" `

-OutFile \$TempMsi -UseBasicParsing

Installation silencieuse + paramétrage du serveur cible

Start-Process msixexec.exe -ArgumentList "/i \"\$TempMsi\" /qn SERVER=\$Glpiserver" -Wait

Redémarrage du service

Restart-Service "GLPI-Agent"

2. Script Bash – install_glpi_agent.sh

#!/usr/bin/env bash

install_glpi_agent.sh – installation offline de l'agent GLPI Inventory sur Debian/Ubuntu

GLPI_SERVER="https://192.168.1.20/glpi"

PKG="glpi-agent_1.6_all.deb" # le fichier .deb est déjà sur la clé USB

1. Copier le paquet dans /tmp (facultatif si déjà local)

cp "\$PKG" /tmp/

2. Installation + résolution des dépendances

sudo dpkg -i /tmp/\${PKG} || sudo apt-get -f -y install

3. Configuration : URL du serveur

echo "server = \"\${GLPI_SERVER}\"" | sudo tee /etc/glpi-agent/conf.d/local.cfg

4. Activation et démarrage du service

sudo systemctl restart glpi-agent.service

sudo systemctl enable glpi-agent.service